

Technisches Datenblatt

SOL-MIR10X Verspiegelt

Spiegelfolie außen

Licht Transmission	10%
Licht Reflexion außen	64%
Licht Reflexion innen	12%
Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie	86%
Solar Reflexion	61%
Solar Absorption	31%
Solar Transmission	8%
UV-Schutz	>99%
Reduzierung der Blendung	90%
g-Wert	0,17
b-Faktor	0,20



86% Reduzierte Strahlung!

Eigenschaften:

Hitzeschutz:	Sehr guter Hitzeschutz	Dicke:	60 μ
Blendschutz:	Sehr guter Blendschutz	Breiten (cm):	152
Sichtschutz:	Sehr gut bei Tageslicht, einseitiger Spiegeleffekt	Durchsicht:	Transparent
UV-Schutz:	Verzögert den Ausbleichprozess	Klebstoff:	Selbstklebend
Tönung:	silber dunkel	Oberfläche:	Langlebig, kratzfest, leicht zu reinigen

Hinweise:

Alle Außenfolien müssen mit einem neutral vernetzenden Dichtstoff kantenversiegelt werden. Bei der Verwendung von unseren Fensterfolien sind die Montage- und Verlegehinweise sowie die Reinigungs- und Pflegeanleitung genau zu beachten und einzuhalten! All unsere Fensterfolien sind ausschließlich zur Montage auf völlig planen Glasflächen geeignet. Der Kunde ist für die Auswahl des Folientyps und dessen Verträglichkeit mit der Verglasung selbst verantwortlich.

Es gelten ausschließlich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.