

## Technisches Datenblatt

### SOL-ti50X titan hell

Sonnenschutzfolie außen

Licht Transmission	48%
Licht Reflexion außen	21%
Licht Reflexion innen	25%
Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie	58%
Solar Reflexion	24%
Solar Absorption	41%
Solar Transmission	35%
UV-Schutz	>99%
Reduzierung der Blendung	41%
g-Wert	0,42
b-Faktor	0,49



**58% Reduzierte Strahlung!**

### Eigenschaften:

Hitzeschutz:	Sehr guter Hitzeschutz	Breiten (cm):	152
UV-Schutz:	Verzögert den Ausbleichprozess	Durchsicht:	Transparent
Tönung:	Titan hell	Klebstoff:	Selbstklebend
Dicke:	95 µ	Oberfläche:	Langlebig, kratzfest, leicht zu reinigen

### Hinweise:

Alle Außenfolien müssen mit einem neutral vernetzenden Dichtstoff kantenversiegelt werden. Bei der Verwendung von unseren Fensterfolien sind die Montage- und Verlegehinweise sowie die Reinigungs- und Pflegeanleitung genau zu beachten und einzuhalten! All unsere Fensterfolien sind ausschließlich zur Montage auf völlig planen Glasflächen geeignet. Der Kunde ist für die Auswahl des Folientyps und dessen Verträglichkeit mit der Verglasung selbst verantwortlich.

Es gelten ausschließlich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.