

Technisches Datenblatt

SOL-UV60 getönt

UV-Schutzfolie innen

Licht Transmission	66%
Licht Reflexion außen	11%
Licht Reflexion innen	11%
Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie	40%
Solar Reflexion	18%
Solar Absorption	26%
Solar Transmission	56%
UV-Schutz	99%
Reduzierung der Blendung	28%
g-Wert	0,59
b-Faktor	0,70



UV-Schutz 99%

Eigenschaften:

UV-Schutz:	Verzögert den Ausbleichprozess	Breiten (cm):	152
Tönung:	hellgrau	Durchsicht:	Transparent
Dicke:	50 µ	Klebstoff:	Selbstklebend
		Oberfläche:	Langlebig, kratzfest, leicht zu reinigen

Hinweise:

Bei der Verwendung von unseren Fensterfolien sind die Montage- und Verlegehinweise sowie die Reinigungs- und Pflegeanleitung genau zu beachten und einzuhalten! All unsere Fensterfolien sind ausschließlich zur Montage auf völlig planen Glasflächen geeignet. Der Kunde ist für die Auswahl des Folientyps und dessen Verträglichkeit mit der Verglasung selbst verantwortlich.

Es gelten ausschließlich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.